

盈浦街道2016年特定区域环境治理工程

施工说明

工程名称：盈浦街道2016年特定区域环境治理工程

修缮地址：盈湖三岛、实验中学外和八字桥店招店牌。

修缮内容：亲水平台贯通工程；实验中学外周边绿化补种及道路维修工程约500平方米；八字桥菜场地面修复、外墙涂料及店招店牌维修工程，约1000平方米。

一、新装饰的亲水平台防腐木地板及栏杆

1、防腐木地板

- (1)、常用的配套防腐木龙骨规格为：4000*80*60（长*宽*厚，单位：mm）。
- (2)、据预先设计的要求确定防腐木地板铺装方向后，再确定防腐木龙骨的安装铺设方向（备注：地板和龙骨的铺设方向相互垂直）。
- (3)、龙骨安装的间距应符合设计要求，在龙骨安装固定时，龙骨的安装间距不宜过大，两根龙骨铺装间距一般要求在600mm~800mm之间，确保在地板铺装时在纵向拼接处有龙骨支撑。与地面连接应用50*50*5角码连接，用膨胀螺丝固定角码，然后龙骨再与角码连接，两侧用混凝土浇筑。

2、防腐木栏杆

- (1)、加工好材料尺寸拼接好，用角码固定在相应的位置后调节好，要求平整，然后用混凝土浇筑下口，在浇筑过程中用斜撑将柱子斜拉固定垂直。

二、旧亲水平台防腐木地板、栏杆油漆翻新

- (1)、损坏的木地板 栏杆拆掉后，根据原有木地板的规格尺寸，栏杆根据式样进行修复。
- (2)、修复后亲水平台防腐木制品进行全部油漆，做到以旧翻新的效果。

三、石驳岸及石栏杆涂料翻新

- (1)新建健身跑道河边沿河石驳岸，上面水泥沿口，进行缺损部分水泥修复，并对其涂料起壳部分铲除，清除污渍。

(2)采用外墙涂料（浅灰色）对沿健身跑道石驳岸沿口统一涂装。

(3)石驳岸石栏杆损坏部分修复，起壳部分铲除，清除污渍。

(4)采用外墙涂料（深咖啡色）统一涂装，对铁链除锈，深红丹漆防锈。再涂黑色漆。

四、加固、修得及油漆刷新

(1)1#、7#、32#、33#、38#、39#、50#、63#、65#、69#、72#、75#、78#--81#、83#、91#、93#、117#、122#、161#、172、185#、等亲水平台的防腐木，凉亭、栏杆、地板进行修旧如新对局部腐烂的防腐木制品拆除重新装饰后，统一涂装油漆，使小区亲水平台成为安全，漂亮的休闲场地，同时提升小区生活舒适度，环境的美观度。

五、绿化地修补说明

(1) 损坏的植物应挖除；

(2) 对挖除的植物采用同品种补种；

(3) 损坏的植被要进行松土，局部回土后补种同品种植被；

六、八字桥店招店牌改造说明

(1) 出墙面或天沟等小于600全部采用30*30*3角铁焊接骨架间距600；

(2) 出墙面或天沟等大于600小于1000采用40*40*4角铁焊接骨架间距600至800；

(3) 出墙面或天沟等大于于1000采用50*50*5角铁焊接骨架间距600至800；

(4) 顶面采用8厚镀锌铁皮，靠墙做防水处理；

(5) 外部采用折边铝塑板安装；

(6) 连接处采用防水结构胶；

(7) 钢架刷防锈漆二度；

上海市青浦区盈浦街道办事处

2016年12月12日