

青浦区申嘉湖高速下立交整治工程（秀泾港雨水泵站工程）

施工说明

工程名称：青浦区申嘉湖高速下立交整治工程（秀泾港雨水泵站工程）

建设地点：位于秀泾港，S32 申嘉湖高速下立交九淞路路段处

建设内容：建设一体地埋式泵站一座（基坑平米内寸直径约 2.5 米）、敷设进出水管及围栏等。

本工程为上海市青浦区申嘉湖高速下立交整治工程（秀泾港雨水泵站工程），施工内容分为两部分：一部分为泵站工程，一部分为管道工程。

泵站选用 TOP 一体化预制泵站，设计规模：10200m³/d，水泵 1 用 1 备，单台水泵工况点为 Q=425m³/h, H=7m, P=15KW，泵站围墙内设计地面标高：4.05m，雨水泵站进水口管底标高：1.28m（进水管径 DN500），雨水泵站出水管管中心标高：2.95m（出水管径 DN400）。

泵站进水管路采用 HDPE 承插式双壁缠绕管环刚度 $\geq 10\text{KN/m}^2$ ，出水管采用 S304 不锈钢管。

其他详见设计图纸及相关规范。

上海市青浦区练塘镇人民政府

日期：2017年 月 日

